2014 年 9 月 8 日

News Release

ImageVISION
イメージビジョン株式会社
〒 151-0064
東京都渋谷区上原 3-44-10　田口ビル 2F
TEL : 03-5738-2230 FAX : 03-5738-2231

Harvest One 社 CACTUS V6 ワイヤレストランシーバーを 2014 年 9 月 18 日より発売開始します。

イメージビジョン株式会社 (東京都渋谷区) はこの度、Harvest One 社 (香港) のワイヤレストランシーバー製品、Cactus V6 を 2014 年 9 月 18 日より発売開始します。

CactusV6 は、キヤノン、ニコンやペンタックス用のフラッシュの出力リモートコントロール を各フラッシュモデルは個別の電力レベルの特性があります。 V6 はキヤノン、ニコンやペンタックス用の人気のフラッシュモデル 30 以上の出力レベルを制御することができるように、プロファイル化しました。このユニークな機能を使用して、遠隔地であっても異なったブランドの、さまざまなフラッシュモデルのフラッシュ出力を制御することができます。

主な機能：

● 2.4GHz 帯の電波を利用したワイヤレスフラッシュトランシーバー（日本電波法技術適合（認証番号：017-140002））
● キヤノン、ニコン、ペンタックス各社製のフラッシュでワイヤレスのマニュアル出力調整が可能
● マルチシステム シューは、キヤノン、富士フィルム、ニコン、オリンパス、パナソニック、ペンタックス各社製のシステムによる TTL パススルーに対応しています。
● アナログ TTL フラッシュでフラッシュ プロファイルの学習が可能
● 1/10、1/3、1/2、1EV の各ステップで出力レベルの操作が可能
● さまざまなフラッシュ モデルの出力を同じ光量に合わせてベンチマーク評価可能
● 内蔵光トリガーにより、プリ発光トリガーが可能
● リレー モードでは、カメラ シャッターとフラッシュを同期させてトリガー可能
● 遅延タイマーは 1 ミリ秒～ 10 秒の範囲で設定
● オプションの電源とファームウェア更新のためのミニ USB ポートを搭載

CACTUS V6 ワイヤレストランシーバー　標準価格：¥8,200.-(税別)　(JAN コード：4571380544010)

インストール済みプロファイルフラッシュモデル

Canon システムモデル
- Canon 320EX, 430EX, 430EXII, 540EZ, 580EX, 580EXII, 600EX-RT
- Nissin Di866 MARK II, MG8000
- Metz 36AF-5, 44AF-1, 50AF-1, 52AF-1, 58AF-1, 58AF-2
- Godox V860C　- Phottix Mitros
- Sigma EF-500 DG SUPER　- Yongnuo YN568EX II
- Cactus AF45C, AF50C

Nikon システムモデル
- Nikon SB-24, SB-28, SB-600, SB-700,SB-800, SB-900, SB-910
- Nissin Di700, Di866
- Metz 36AF-5, 44AF-1, 58AF-2
- Sigma EF-530 DG SUPER　- Cactus AF45N, AF50N

Pentax システムモデル
- Pentax AF 360FGZ, AF 540FGZ
- Metz 36AF-5, 44AF-1, 50AF-1, 58AF-2
- Cactus AF45P, AF50P

仕様：

- 使用無線周波数 : 2.4 GHz
- チャンネル数 :16
- グループ数 :4
- 最大 1/1,000 秒のシンクロ速度に対応
（カメラのシンクロ速度制限も適用される）(TTL 不可)
- 最大実効距離 :100 メートル
- 電源出力 : 単三電池 2 個、3V、50mA、0.15W;
ミニ USB 2.0、直流入力 5V、500mA ～ 1A
- 使用温度 : -20° C ～ +50° C
- カメラ電圧 : 最大 6V
- フラッシュ電圧 : 最大 300V
- 外形寸法 : 72mm (長さ) x 72mm (幅) x 42 mm (高さ)
- 重量 : 68g

この件のお問い合わせは下記にお願いします。
営業部　　担当 : 山崎
TEL : 03-5738-2230 FAX : 03-5738-2231
E メール :nyamasaki@imagevision.jp
URL : http://www.imagevision.jp

ImageVISION